第 7 章

遠賀川下流流域下水道

第7章 遠賀川下流流域下水道

第1節 維持管理の概要

遠賀川下流流域下水道遠賀川下流浄化センターは、平成15年7月から処理を開始 しました。

当センターには、水巻中間幹線 (11.15km)、鞍手幹線 (3.27km)、鞍手西幹線 (0.77km)及び遠賀幹線 (3.95km)の4つの幹線があり、それら幹線から下水が流入しています。

令和6年度の日平均流入水量は20,569m³、年間流入水量は7,507,608m³となりました。 関連公共下水道の面整備は、中間市、水巻町、遠賀町及び鞍手町により進められているところであり、現在、計画区域3,271.0haのうち、2,132.6haが処理開始されており、処理人口は85,427人となっています。

水処理施設は、全体計画35,000m³/日(5系列)に対し、現有処理能力は35,000m³/日(5系列)であり、流入下水量の動向を勘案し、標準活性汚泥法(ステップ流入硝化内生脱窒法)で処理を行いました。

処理水の水質は、年間平均でBOD1.4mg/L、SS2mg/L、全窒素7.4mg/L及び全りん0.54mg/Lと良好な結果を得ております。

脱水汚泥は、年間6,360t発生し、全量をセメント原料及びコンポスト肥料の原料として外部搬出しました。

第2節 全体計画

1 計画の概要と現状

	計画の概要	現在の状況
計画区域	3,271.0 ha(1市3町)	2,132.6 ha (1市3町)(処理区域)
計画人口	79,800 人	85,427 人(処理人口)
下水排除方式	分流式	同左
管路延長	19.14 km	同左
終末処理場	遠賀川下流浄化センター	同左
敷地面積	7.98 ha	7.35 ha
処理方式	標準活性汚泥法+生物膜ろ過法	標準活性汚泥法
処理能力	35,000 m³/日	同左
処理水の放流先	西川(中間西川橋)	同左
放流先環境基準	B類型(BOD 3 mg/L以下)	同左

2 計画の内容

	×	分	中間市	水巻町	遠賀町	鞍手町	合 計
計证	画区	域(ha)	1,045.0	804.0	864.0	558.0	3,271.0
計证	画人	口(人)	31,600	22,700	17,900	7,600	79,800
		生活汚水	6,952	4,994	3,938	1,672	17,556
		営業汚水	1,580	681	716	304	3,281
計	日 平	地下水	1,580	1,022	895	418	3,915
画	均 値	工場排水	35	0	0	0	35
汚		その他	340	198	156	506	1,200
水		計	10,487	6,895	5,705	2,900	25,987
量		生活汚水	8,690	6,243	4,923	2,242	22,098
_	_	営業汚水	2,054	908	895	418	4,275
m ³	日最	地下水	1,580	1,022	895	418	3,915
/	大値	工場排水	35	0	0	0	35
<u> </u>		その他	340	198	156	506	1,200
		計	12,699	8,371	6,869	3,584	31,523
	比	之 率(%)	40.3	26.5	21.8	11.4	100.0

第3節 管渠施設

§ 1 幹線管渠施設

幹線管渠は、水巻中間、鞍手、鞍手西及び遠賀の4幹線で構成され、各幹線とも地形の勾配に合わせて 自然流下で処理場に流入している。また、水巻中間幹線の遠賀川横断については、横断地点の遠賀橋に 添架するため、汚水を圧送するための中継ポンプ場が必要となっている。

(1) 水巻中間幹線

遠賀川右岸の水巻町及び中間市の汚水を集中して浄化センターまで送る。

(2) 鞍手幹線

遠賀川左岸で鞍手町の汚水を集中して水巻中間幹線に接続する。

(3) 鞍手西幹線

遠賀川左岸で鞍手町の汚水を集中して鞍手幹線に接続する。

(4) 遠賀幹線


遠賀川左岸で遠賀町の汚水を集中して水巻中間幹線まで送る。

1 計画と建設状況

幹線名	位	置	管 径	計画延長	供用延長	進捗率
計 水 石	起点	終点	(mm)	(m)	(m)	(%)
水巻中間幹線	中間市 大字中底井野	水巻町 頃末北4丁目	1,500 ~ 600	11,150	11,150	100.0
鞍 手 幹 線	鞍手町 大字上木月	鞍手町大字中山	800 ~ 600	3,270	3,270	100.0
鞍 手 西 幹 線	鞍手町大字猪倉	鞍手町大字中山	600	770	770	100.0
遠賀幹線	中間市 大字中底井野	遠賀町 大字今古賀	800 ~ 300	3,950	3,950	100.0
	\]\	計		19,140	19,140	100.0
第 1 放 流 渠	中間市 大字中底井野	中間市 大字中底井野	1,500	20	20	100.0
第 2 放 流 渠	中間市鍋山町	中間市 大字中底井野	400 ~ 350	6,600	0	0.0
第 3 放 流 渠	中間市大字中間	中間市 中央1丁目	200	60	0	0.0
	合	計		25,820	19,160	74.2

§2 関連公共下水道の接続

1 接続管渠系統図



§3 ポンプ場施設

1 蓮花寺中継ポンプ場の計画と建設状況

主要な	な施設機器の名称	構 造 ・ 形 式 ・ 仕 様	全体計画	年度末
	流 入 ゲ ート	電動式(2台) 600W×800H×1.5kW	2門	2門
	自動除塵機	スクリューコンベヤ式ドラムスクリーン 目幅20mm×1.5kW	2台	2台
	ポンプ井撹拌機	フロート式水中ミキサ 2.2kW	2台	2台
ポ	連 絡 ゲ ート	手動式 900W×1, 350H	1門	1門
		立軸渦巻斜流ポンプ	1台	2台
ン		$300\phi \times 8.3\text{m}^3/\text{min} \times 34.5\text{m} \times 90\text{kW}$	' -	4 🗖
プ		立軸渦巻斜流ポンプ	1 4	1 4
	 汚水ポンプ	$300 \phi \times 9.1 \text{m}^3/\text{min} \times 36.5 \text{m} \times 90 \text{kW}$	1台	1台
井	がハハンノ	横軸吸込スクリューポンプ	1台	1 4
		$250 \phi \times 7.4 \text{m}^3/\text{min} \times 33 \text{m} \times 75 \text{kW}$	1 🗖	1台
		横軸吸込スクリューポンプ	1 4	
		$300\phi imes 8.$ 6m $^3/$ min $ imes 35.$ 5m $ imes 82$ kW	1台	_
		FRP製ターボファン	1 🗸	1台
脱	脱臭ファン	17. $5m^3/min \times 200mmAq \times 1$. $5kW$	1台	' 🗖
臭設	版美ノアノ	FRP製ターボファン	1台	
備		20. $5m^3/min \times 200mmAq \times 2$. 2kW	' -	_
	脱臭床	土壌脱臭床 処理風量 35m³/min(1面 17.5m³/min)	2面	1面
電	変 圧 器	3φ 1次6,600V 2次210V 300kVA	2台	2台
気	変 圧 器	1φ 1次210V 2次210V-105V 50kVA	1台	1台
設	白宝田冬雨坳	ガスタービン発電機 6,600V 375kVA	1台	1台
備	自家用発電機	ガスタービン発電機 6,600V 200kVA	1台	1台

2 遠賀中継ポンプ場の計画と建設状況

主要	な施設機器の名称	構造・形式・仕様	全体計画	年度末
	主流入ゲート	電動式(1台) 500W×800H×0.75kW	1門	1門
	流 入 ゲ ート	手動式 500W×800H	1門	1門
ポ	自動除塵機	裏掻連続式自動スクリーン 目幅20mm×0.4kW	1台	1台
ン	しさ脱水機	スクリュ一式 O.6m³/h O.75kW	1台	1台
	連 絡 ゲ ート	手動式 500W×500H	1門	1門
プ		吸込スクリュー付	_	2台
井	 汚 水 ポ ン プ	$200 \phi \times 4.3 \text{m}^3/\text{min} \times 21 \text{m} \times 30 \text{kW}$		20
'		水中ポンプ	2台	_
		$200 \phi \times 4.2 \text{m}^3/\text{min} \times 23 \text{m} \times 37 \text{kW}$	20	
脱皂	脱臭ファン	片吸込ターボファン	1台	1台
臭 設	一大 ファフ	$11 \text{m}^3 / \text{min} \times 160 \text{mmAq} \times 1.5 \text{kW}$	' 🗆	' -
備	脱 臭 装 置	土壌脱臭床 処理風量 $11\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$	1床	1床
電気	変 圧 器	3φ 1次6,600V 2次210V 150kVA	1台	1台
設	发 庄 奋	1φ 1次210V 2次210V-105V 10kVA	1台	1台
備	自家用発電機	ディーゼル発電機 220V 100kVA	1台	1台

§ 4 処理区域状況 1 計画区域と処理区域の状況

1 計	画区域と処理					
	市町名	接続幹線名	接続マンホール	処 理 分 区	計画区域(ha)	処理区域(ha)
			1	高 松	261.0	199.70
			1	頃 末 第 1	72.0	59.00
			2	頃 末 第 2	26.0	22.40
			3	鯉口	21.0	22.20
			3-1	鯉 口 第 1	3.3	3.30
	水巻町	水巻中間幹線	3-2	鯉 口 第 2	22.0	16.80
	小包叫	小苍中间针称	4	垣 添	28.7	19.20
			5	下二	179.0	154.80
		ľ	5-1	下 二 第 1	5.0	5.00
		ľ	5-2	下 二 第 2	2.0	2.00
		ľ	5-3	下 二 第 3	12.0	10.50
			7	吉 田	172.0	71.70
水	 巻	町計			804.0	586.60
			6	岩 瀬 第 1	8.0	0.00
		ľ	7	岩 瀬 第 2	6.0	1.30
		ľ	8	岩 瀬 第 3	14.0	0.70
			8-1	岩 瀬 第 4	9.0	0.00
		ŀ	9	中鶴	60.6	46.67
		ŀ	10	岩瀬東	45.0	35.53
			10-1	御館第1	20.0	15.90
			11	御館第2	70.4	47.11
		•	12	蓮花寺第1	24.7	24.70
			13	中間	562.6	511.51
	由問 士	水光中目松组				
	中間市	水巻中間幹線	14		6.7	6.70
		•	15	垣 生 第 1	12.0	11.09
			15-1	垣 生 第 3	27.0	21.60
			16	垣 生 第 2	11.0	6.98
			17	上底井野第1	18.0	18.00
		ļ	17-1	上底井野第3	2.0	2.00
			18	上底井野第2	58.0	28.91
			28	中底井野第1	20.0	4.37
			29	中底井野第2	50.0	30.92
			36-1	中底井野第4	9.4	0.00
			38	中底井野第3	10.6	4.81
中	間	市 計			1,045.0	818.80
		鞍手幹線	20	中 山	234.6	136.00
		+2 1 +110/	21	小 牧	33.0	15.00
		鞍手西幹線	22	西川	97.6	35.00
		拟一四针桃	23	新 川	0.8	3.00
	鞍手町		24	猪 倉	9.0	9.00
	女 一		25	弥 生	15.0	15.00
		鞍手幹線	26	木 月 第 1	11.0	11.00
		ľ	27	木 月 第 2	12.0	12.00
			27-1	上 木 月	11.0	11.00
		遠賀幹線	37	古 月	126.8	70.00
鞍	手	町 計			558.0	317.00
			30	北部	254.4	105.50
			30	広 渡	89.0	73.60
			31	中部	129.0	73.70
		ŀ	32	木 守	49.0	18.90
			32	駅 南 第 2	90.0	0.00
	遠賀町	遠賀幹線	33	上別府	49.6	34.30
	^{(조} 묫비	还 县 秆 沝	34		27.0	15.10
			34-1	浅木北第1	26.0	9.50
			35	浅木北第2	31.0	25.70
			36	浅木南	20.0	16.30
\ +	<u></u>		37	虫 生 津	99.0	37.60
遠	 <u></u> 				99.0 864.0 3,271.0	37.60 410.20 2,132.60

進捗率 65.2%

2 計画区域図 響灘 遠賀町 福岡県 中間市 鞍手町 例 域 計 画 区 処 ポ 場 幹 線 渠 管 市 界

 第4節
 浄化センター施設


 s 1
 処理場施設

 1 計画と建設状況


717	主要な施設機器の名称	構造・形式・仕様	全体計画	年度末
	最終沈殿池	矩形一方向常流式(1~5系) 幅5.8m×長30.2m×有効水深3.5m	10池	10池
最 終	汚泥掻寄機	チェンフライト式1池1駆動式(4軸式)(1~5系)	10番	10基
沢田	T.	吸込スクリュー式	至9	奪9
殿 光	となる。ちょっとハノノ	吸込スクリュー式	3套	2基
į	余剰汚泥ポンプ	無閉塞型	奪9	奪9
祖原	生物膜ろ過	5過速度 80m/d	10基	I
	押票	幅2.5m×長60.0m×深2.0m	1槽	1槽
浜	消車信	幅2.5m×長35.0m×深2.0m	聖	ı
幸品	7. 工作的图4.7. 力	FRP製 6m²	5番	1番
無	父田 唱 財 囲 タノン	FRP製 3m³	2基	1
	次亜塩注入ポンプ	可変式定量ポンプ φ 25mm×1.03L/min×0.4kW	5合	2台
照水		ターポファン85m³/min×2.0kPa×7.5kW	2台	2台
河南	_	ターポファン30m³/min×1.96kPa×3.7kW	1合	1合
以作	出	土壌脱臭床 42.5m³/min(1~4系)	4面	4面
	加夫小	土壤脱臭床 30m³/min(5系)	1画	1画
	原水槽	108m³	1槽	1槽
		うず巻ポンプ	2台	2台
	ろ過原水ポンプ	横軸うず巻ポンプ(単段) φ40mm×0.14m³/min×17m×1.5kW	2台	2台
		うず巻ポンプ	2台	2台
		うず巻ポンプ	7	Ą
	17、17、17、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、	ϕ 125mm × 2.2m ³ /min × 20m × 11kW	П	- - - - - - - - - -
	へんななられ	横軸うず巻ポンプ(単段)	2合	2合
Ę		ϕ 80mm × 0.6m ³ /min × 19.5m × 3.7kW	Į.	I
阻心		自動洗浄0.21m³/min×0.4kW(初期用)	2台	2台
⊀⊦	る過原水ストレーナ	自動洗浄 夕80mm×0,38m³/min×0,4kW	100	14
# #		自動洗浄 Φ50mm×0.14m³/min×0.4kW	1-	100
田	十一二 コイテル	自動洗浄2.2m³/min×0.4kW	1	14
沿 毒		自動洗浄0.6m³/min×0.4kW	1-	1-
Ē		上向流連続砂ろ過器 7.6m³/h (初期用)	1番	1番
	砂ろ過器	移床式上向流型急速ろ過器 15.2m³/h	1費	1基
		移床式上向流型ろ過器 8.4m³/h	1番	1基
	1、半共 铭 木 职 乙	うず巻ポンプ	2台	2台
	ノインでは、大人で見り、	横軸うず巻ポンプ(単段) φ80mm×0.7m³/min×11m×2.2kW	2台	2台
	ろ過水槽	140m³	1槽	1槽
	送風機冷却水ポンプ	うず巻ポンプ	2台	2台
	自動給水装置	压力タンク式 0.3m³/min×30m×3.7kW	1-	1-

311	主要な施設機器の名称		構造・形式・仕様	※	全体計画	年度末
		$\phi \varepsilon$	3 夕 1次6,600V 2次420V 750kVA(No.1動力)		4台	2台
		3ϕ	3 夕 1次6,600 V 2次420 V 500kVA(No.2動力)		14	1-
₩ 1	9	φε	3 φ 1次6,600V 2次210V 150kVA(建築動力)		1-	<u>1</u>
京記	H	φε	3 φ 1次6,600V 2次210V 75kVA(建築動力)		1-	1-
権		φ1	1φ 1次6,600V 2次210V-105V 150kVA(照明)		1-	1-
		φ1	1 φ 1次6,600V 2次210V-105V 30kVA(照明)		1-	1-
	自家用発電機	ガス	ガスタービン発電機 6,600V 750kVA		2台	1-

	主要な施設機器の名称	構 造・形 式・仕 様	全体計画	年度末
	汚泥スクリーン	脱水機構付0.8m³/min 2.5mm	1合	1台
	スカムスクリーン	脱水機構付30m³/min 2.5mm	1-	12
1	重力式濃縮槽	放射流円形池 ゆ98m×側深40m	1槽	1槽
力濃縮	重力式濃縮汚泥掻客機	中央駆動式懸垂形 498m×側深40m	7	華
設備	重力式濃縮汚泥ポンプ	無閉塞型 ボンプ d 100mm×1 0m³/min×5m×3.7kW	2台	2中
	重力式濃縮スカム	吸込スクリュー式	2合	10
	移送ホンフ	ϕ 80mm × 0.6m ³ /min × 9m × 3.7kW	I I	I.
	常圧浮上濃縮装置	浮上面積 4m²/基 電動機出力 0.75kW	Ι	#1
機	余剰汚泥貯留槽	47m³ 余剰汚泥供給ポンプ(8.3~25m³/h×20m×7.5kW)	2槽	1槽
挨	濃縮汚泥貯留槽	25m³ 濃縮汚泥移送ポンプ(0.25m³/min×20m×3.7kW)	1槽	1槽
顺缩	起泡装置	有効 900L+200L 起泡助剤注入ポンプ(1.8~7.2L/h×40m×0.2kW)	ı	1番
: 路:	凝集剤溶解機	有効 1.5m³ 凝集剤注入ポンプ(75~225L/h×20m×0.4kW)	2槽	2槽
丰	起泡用水槽	有効 10m³ 起泡用水ポンプ(65L/min×15m×1.5kW)	ı	1槽
	ベルト式ろ過濃縮機	処理能力 20m³/m/h ろ布幅 1m	2台	14
	汚泥貯留槽	有効 120m³ 撹拌機 φ2,100mm×15kW	4槽	2槽
	汚泥供給ポンプ	―軸ネジ式ポンプ	4台	2台
	高分子薬品溶解タンク	立型円筒撹拌機付 30m3	2基	1基
洪	高分子薬品供給ポンプ	—軸 4 ジ 式 ポンプ → 4 50m m × 27.8 → 85.8 L/min × 1.5 kW	4台	2台
说:	無機薬品貯留タンク	有効 8.5m³	十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	1番
照 术	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ダイヤフラムポンプ φ25mm×2.5L/min(MAX)×0.3MPa×0.2kW	4台	2台
路	非な米田大智・	ダイヤフラムポンプ φ25mm×2.1L/min(MAX)×0.3MPa×0.4kW	2台	2台
丰	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	遠心脱水機 30m³/h	2基	2基
	75 泥狀 小饭	遠心脱水機 10m³/h	1番	1
	ケーキ移送ポンプ	—軸ネジ式ポンプ	4基	5番
	ケーキ貯留ホッパ	電動カットゲート式 10m³ 1.5kW×2	5基	2基
魠	- H	ターボファン 42m³/min×2.74kPa	1合	14
说点	加米ノン	ターポファン 20m³/min×2.74kPa	1合	1合
軍	并 格 品 画 女	42m³/min	1基	1基
照品	工物加米岩	20m³/min	1番	1番
天鼓	计字形 克米森	カートリッジ式 42m³	1基	1基
無	141次数 145	。	1#1	#1



3 処理フローシート




各系列の主要な反応槽割

I系×2池(ステップ流入硝化内生脱窒法)



Ⅱ系×2池(ステップ流入硝化内生脱窒法)




Ⅲ系×2池(ステップ流入硝化内生脱窒法)



Ⅳ系×2池(ステップ流入硝化内生脱窒法)



V系×2池(ステップ流入硝化内生脱窒法)



			4月
30.0	24.7 30.0 8.2 12.0	20.7 24.7 3.6 8.2	20.7 24.7 3.6 8.2
26.6	25.3 26.6	24.1 25.3	25.3
7.2		7.2	7.2
192		245 222	222
151		192 170	192 170
ω .		37 33	37 33
	12	14 12 24 22	12
	0.0	0.0	0.0
		57.2	0.0
131	Ш	20,115 21,695	20,115 21,695
14	392	372 392	392
2 ~		2,5350	2,5350
100		2,967 2,792	2,967 2,792
9		23,083 24,502	23,083 24,502
LO.	1.0	1.0 1.0 5.097 4.906	1.0
		1.6 1.7	1.6 1.7
		24.7 25.6	24.7 25.6
		2 9	2 9
		7.0 7.0	7.0
		77 74	77 74
		62 57	62 57
	31	31 31	31
		34 29	34 29
	7 6	9 2	9 2
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0:0	0:0
	252	27.1	
	1.0	1.0	1.0
Ω	4,906	5,096	5,096 4
	1.7	1.6	
- 1			
	i d		

处	亜	Я	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 ³	年間最大	年間最小
	池数	긡 '	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	水量無路計畫	p/gm	6,101	5,097	4,906	5,264	4,622	4,372	4,418	5,090	5,248	5,758	5,788	6,022		15,253	4,065
	滞留時間 水面積負荷	h m³/m²·d	1.3	1.6	1./	1.6	1.8	39	39	1./	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	2.0	36
	水温	۱ Ç															
英位	透視度 pH	赵															
洪副	SS	mg/L															
展 积	SS除去率	%															
	COD	mg/L mg/l															
	BOD除去率	- % - %															
K)	全窒素	mg/L															
	有機性窒素アン・エーマ性容素	mg/L															
	アノニーアは至糸田部部性容表	mg/L	I			†	†	+	1	1	+	\dagger	†				
	五.明 政 压 至 未 硝酸性窒素	mg/L															
	全りん	mg/L															
初沈引抜汚泥	(玉田)	m³/d	288	271	252	252	251	248	180	201	252	252	250	252	246	288	31
	水形	果 ^E	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.168	0.0	0:0	0.0	3514	1.0	0.0
	滞留時間	n / u	1.3	9.1	1.7	1.6	1.8	1.9	6.1	1.7	6.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	0.0
	水面積負荷	m³/m²·d	54	45	43	47	41	39	39	45	19	0	0	0	31	135	0
	水温	၀ွ	22.7												23.1	24.8	20.6
	透視度	趣	9	9 0											9 1	7	יט
兴	LIG S	ma/	0.7												67	94	7.0
盛	SS際出華	3 %	89												70	84	45
	COD	mg/L	64					ļ							64	1.7	54
N	BOD 	mg/L	130												131	160	93
%)	DODダム半 全路表	70 	32												67	36	0 86
	ェ	mg/L	80												9 ∞	10	7
	アンモニア性窒素	mg/L	25												25	29	15
	亜硝酸性窒素 ************************************	mg/L	0.0												0.0	0.0	0.0
	朝酸性塗素 全りん	mg/L mg/L	0.0	0.0											4.95	0.0	3.96
初沈引抜汚泥	:量(IV系)	m³/d	288		252	252	251	249	180	200	126	0	0	0		288	0
	光数光电	果乳	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	滞留時間	- L	0.0	1.0	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8		2.1	0.0
	水面積負荷	m³/m²·d	0	23	43	46	40	39	39	45	39	38	38	40		136	0
	水温 透視度	S 闽		25.1	25.6	26.8	29.2	29.4	27.3	24.5	21./	19.7	9.81	19.5		30.1	16.5
包油	Hd			7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0		7.3	6.7
巡	SS 以第十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	mg/L %		45	48	47	45	49	50	53	52	65	62	63		84	24
梨(COD	mg/L		62	55	54	61	28	22	55	57	63	65	64		81	31
Λ	BOD	mg/L		128	111	107	129	118	119	125	129	143	145	147		180	22
	BOD除去率	%		31	32	27	14	29	37	38	45	44	41	37		7.1	0 0
	至至来 右襟杵突表	mg/L mø/l		32	30	2/	_{گگ} «	32	- «	32	32	48.	34	32		36	0 5
	アンモニア性窒素	mg/L		24	23	21	24	25	24	24	25	28	26	26		38	10
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.2	0.0
	硝酸性窒素 全 n/4,	mg/L mg/l		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.84		0.0	0.0
初沈引抜汚涯	ユググ (2量(V系)	m³/d	0	44	96	93	96	95	9/	83	96	96	96	96		96	0
初沈引抜 国形分	固形分	%	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	9.0	9.0	0.4	0.5	0.4	0.5		1.9	0.0
汚泥	有機分	%	77.0	85.2	86.0	86.5	77.4	75.1	85.8	89.0	76.5	81.0	87.5	87.3		89.0	75.1


狐	通	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均	年間	年間最小
	池数 宋 	景 3/4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0
		B 4	11.6	12.1	11.6	11.0	12.4	12.8	12.7	11.7	12.5	13.0	12.9	12.4	12.2		4,003
	米 米	. ပ	22.0	24.1	26.0	27.5	30.1	30.1	28.2	25.1	22.0	19.9	18.9	19.8	24.6		18.4
	MLSS	mg/L	2,540	2,224	2,244	2,296	2,115	2,152	2,477	2,752	2,520	2,448	2,355	2,228	2,360		1,900
: 輕	SVI	%	180	181	187	201	252	259	201	182	172	185	42 179	193	198		34 150
	DO 法国侥家	mg/L (#	1.2	1.9	2.4	2.3	1.3	1.3	1.3	2.5	1.6	1.8	1.5	1.0	1.7		0.1
(米)	SRT SOD MISSER	- P	10.1	1.1.1	14.0	11.2	15.0	14.8	23.0	19.5	15.0	11.4	13.1	14.1	14.4		8.6
-1~1	BOD-MLSS貝何 生物指数	Kg/kg.d	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.6	3.4	3.4	3.6	2.7	3.5		0.06
. MIN	二 12.11 35 無機剤添加量	t/d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
返送汚泥	返送比 BSSS	%"	9 052	7 868	7 844	8 192	50	50	8 877	49	50	50	50	43	49		36
	有機分	™g⁄ ∟ %	83.9	81.8	81.3	81.3	79.8	79.9	81.5	82.2	82.8	84.7	83.9	84.7	82.3		78.9
余剰汚泥量(I	I 条)	m³/d	75	19	56	99	48	47	32	42	26	99	26	43	55		8
, - IN	光響	p/g 紀	2.0	2.0 4,627	2.0 4,906	2.0 5,263	2.0 4,622	2.0	2.0	5,090	2.0	2.0	2.0	4,539	2.0		2.0 4,065
	滞留時間	۶ ع	11.6	12.1	11.6	11.0	12.4	12.8	12.7	11.7	12.5	13.0	12.9	12.4	12.2		3.7
ğ Κ ΖΙΣ	小温 MLSS	C mg/L	2,528	24.1	25.9	2,385	2,135	2,091	2,427	2,665	21.9	2,517	2,441	2,244	2,374		1,900
七 類	SV SVI	%	45	40	43	197	51	53	197	181	42	185	178	184	194		23
1	DO 米国体形	mg/L	1.7	2.5	2.6	2.9	1.7	1.7	4.1	2.8	1.6	1.9	1.8	1.1	2.0		0.1
(米)	A B II H	υρ	1.01	11.3	14.7	11.7	15.1	14.5	22.5	18.8	14.7	11.8	13.7	14.2	14.4		9.0
	BOD-MLSS負荷 +****	kg/kg·d	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11		90.00
171	生物指数 無機剤添加量	t/d	3.5	3.6	3.4	3.4	3.6	3.7	3.6	3.7	3.4	3.5	3.5	0.0	3.5		2.4
返送汚泥	返送比 医SSS	%"	9 052	7.868	7 844	8 192	50	7 709	8 877	9 635	50	7 839	50	8 7 7 6	8317		3 500
_	有機分	- %°	83.9	81.8	81.3	81.3	79.8	79.9	81.5	82.2	82.8	84.7	83.9	84.7	82.3		78.9
米利汚泥車(I	米)	p/sm #	75	67	56	99	48	47	32	42	56	99	56	43	55		ω (
	大 軍	尚 m³/d	2.0 4,881	2.0 4,627	2.0 4,906	2.0 5,264	2.0 4,622	2.0 4,372	2.0 4,418	5,090	2.0 4,478	2.0 4,330	2.0 4,341	2.0 4,539	2.0 4,657		2.0 4,065
生物	滞留時間 火道	د °	11.6	12.1	11.6	11.0	12.4	12.8	12.7	11.7	12.5	13.0	12.9	12.4	12.2		3.7
	MLSS	mg/L	2,540	2,340	2,296	2,208	2,058	2,096	2,558	2,787	2,384	2,474	2,323	2,228	2,355		1,900
: 槽	SVI	0.6	159	181	174	195	220	203	159	180	175	163	168	126	175		105
	DO 送風倍率	mg/L 倍	1.5	2.0	2.5	2.7	1.6	1.6	1.5	2.7	1.8	2.1	1.5	1.1	1.9		0.2
咪)	SRT BOD-MLSS負荷	d kg/kg·d	13.1	12.8	15.0	13.1	17.6	34.2	28.2	19.1	13.6	13.7	17.4	15.0	17.7	75.5	10.5
4	生物指数無難知知時	0 17/1	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.7	3.5	3.4	3.6	2.9	3.5		2.5
	無被別参加里 返送比	%	20	20	20	20	20	20	20	49	20	20	49	43	49		39
(田条)	RSSS 有機公	mg/L	7,420	7,396	6,600	6,754	6,685	7,452	8,035	8,183	6,960	7,270	6,941	8,328	7,331		2,200
余剰汚泥量(I	1条)	m³/d	29	09	53	54	39	26	28	45	22	54	42	40	46		8
15	治数 六	利 是 E	2.0	2.0	2.0 4,906	5,264	2.0	2.0	2.0	5,090	2.0	2.0	2.0	4,539	2.0		2.0
生	滞留時間水温	د ي	11.6	12.1	11.6	11.0	12.4	12.8	12.7	11.7	12.5	13.0	12.9	12.4	12.2		3.7
	MLSS	mg/L	2,696	2,356	2,248	2,265	2,092	2,096	2,577	2,822	2,512	2,596	2,505	2,432	2,430		1,800
ら暫	SVI	<u>-</u>	161	186	181	45 197	222	201	164	181	174	45 172	172	128	178		109
	DO 送風倍率	mg/L 倍	1.3	2.0	2.1	2.3	1.4	1.5	1.7	2.7	2.3	2.6	2.0	1.5	1.9		0.2
咪)	SRT BOD-MLSS負荷	d kg/kg·d	13.8	12.8	14.7	13.4	17.8	33.8	28.4	19.6	14.3	14.4	18.7	16.4	18.1		10.6
, *, *	生物指数無難如深起	0 7/4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	3.6	2.8	3.5		2.4
	※	%	20	20	20	20	20	20	20	49	20	20	49	43	49		39
(KW系)	RSSS 有機分	mg/L %	7,420	7,396	6,600	6,754	6,581	7,452	8,035	8,183	6,960	7,270	6,941	8,328	7,322		2,200
:剰汚泥量(I)	(米)	m³/d	59	09	53	54	39	26	28	45	55	54	42	40	46		8

ı		+00,+	100,1	t 00't	4,0,4	1,0,1	t00't 0/0't
12.8		12.9 12.8	12.9 12.8	12.6 12.9 12.8	11.1 12.6 12.9 12.8	11.7 11.1 12.6 12.9 12.8	11.7 11.1 12.6 12.9 12.8
28.0	28.0	30.0 28.0	30.0 28.0	30.0 30.0 28.0	27.4 30.0 30.0 28.0	25.8 27.4 30.0 30.0 28.0	25.8 27.4 30.0 30.0 28.0
39		40		40	2,042 2,100 39 40 191 190	2,04 2,531 2,042 2,100 34 39 40	2,231 2,042 2,100 34 39 40 155 191 190
		1.0	1.0	1.3 1.0	1.5 1.3 1.0	1.2 1.5 1.3 1.0 4.2 4.1 5.3 4.7	1.2 1.5 1.3 1.0 4.2 4.1 5.3 4.7
		12.8	12.8	9.9 12.8 0.10	10.7 9.9 12.8 0.11 0.12 0.10	12.1 10.7 9.9 12.8 0.10 0.11 0.12 0.10	12.1 10.7 9.9 12.8 0.10 0.11 0.12 0.10
		3.7	3.7	3.4 3.7 0.0	3.4 3.7 0.0	3.5 3.6 3.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0	3.5 3.6 3.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0
		50 7,078	50 7,078	49 50 6,615 7,078	49 49 50 7,046 6,615 7,078	49 49 49 50 6,944 7,046 6,615 7,078	49 49 49 50 6,944 7,046 6,615 7,078
		79.3	79.3	78.1 79.3	79.5 78.1 79.3	80.5 79.5 78.1 79.3	80.5 79.5 78.1 79.3
		2.0	2.0	2.0 2.0	2.0 2.0 2.0	2.0 2.0 2.0	2.0 2.0 2.0
		6.7	6.7	4,622 4,372 6.5 6.7	5,263 4,622 4,3/2 5.7 6.5 6.7	4,906 5,263 4,622 4,372 6.0 5.7 6.5 6.7	4,906 5,263 4,622 4,372 6.0 5.7 6.5 6.7
		12	12	13 12	13 12	14 15 13 12	15 13 12 20 16 16
		30.0	30.0	30.0	27.5 30.0 30.0	25.8 27.5 30.0 30.0	25.8 27.5 30.0 30.0
		0.0	0.0	6.9	6.9	0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100
		99	99	2 2 99	1 2 2 99 99	99 99 99	99 99 99
		7.7	7.7	7.7 2.7	6.2 7.6 7.7	6.9 6.2 7.6	6.9 6.2 7.6
		9.6	9.6	97 97	2.9 4.1 3.9 98 97 97	2.9 2.9 4.1 3.9 98 97 97 97	2.9 2.9 4.1 3.9 98 97 97 97
		1.7	1.7	1.6 1.7	1.2 1.6 1.7	1.2 1.6 1.7	1.2 1.6 1.7
		0.2	0.2	0.2 0.2	0.4 0.2 0.2	0.5 0.4 0.2 0.2	0.5 0.4 0.2 0.2
		5.0	5.0	5.6 5.0 84.7 86.7	4.5 5.6 5.0 86.2 84.7 86.7	4.5 4.5 5.6 5.0 86.4 86.2 84.7 86.7	4.5 4.5 5.6 5.0 86.4 86.2 84.7 86.7
		0.7	0.7	0.9	0.0 0.0 0.0	7.0 6.0 7.0 9.0	7.0 6.0 7.0 9.0
		0.1	0.1	0.1 1.6	0.0 0.1 0.1	1.0 1.0 2.1 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1	1.0 1.0 2.1 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1
		3.4	3.4	3.3 3.4 0.79	3.1 3.3 3.4 0.29 0.42 0.79	3.7 3.1 3.3 3.4 0.29 0.42 0.79	3.7 3.1 3.3 3.4 0.29 0.42 0.79
		98 9	98 9	94 86	94 94 86	95 94 84	95 94 84
		0.0	0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		2.0	2.0	2.0 2.0 4,622 4.372	2.0 2.0 4,622 4.372	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.906 5.263 4.622 4.372	2.0 2.0 2.0 5.263 4.622 4.372
		6.7	6.7	6.5 6.7	5.7 6.5 6.7	6.0 5.7 6.5 6.7	6.0 5.7 6.5 6.7
		12	12	13 12 10 12	15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	14 15 13 12 12 15 15 16 17 12 17 12 18 10 12 12 18 10 12 12 18 10 10 12 12 18 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	14 15 13 12 12 15 15 16 17 12 17 12 18 10 12 12 18 10 12 12 18 10 10 12 12 18 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
		29.9	29.9	30.0 29.9	27.4 30.0 29.9	25.7 27.4 30.0 29.9	25.7 27.4 30.0 29.9
		6.9	6.9	6.9	6.9	0.00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	6.9 6.9 6.9
		2 66	2 66	1 2	1 1 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1 1 2 99 21 1 99 99	1 1 2 99 21 1 99 99
		7.9	7.9	7.7	6.2 7.7 7.9	7.0 6.2 7.7 7.9	7.0 6.2 7.7 7.9
		4.2	4.2	3.4 4.2	2.3 3.4 4.2	2.4 2.3 3.4 4.2 9.8 9.7 9.7	2.4 2.3 3.4 4.2 9.8 9.7 9.7
		1.5	1.5	1.4	0.9 1.4 1.5	1.0 0.9 1.4 1.5	1.0 0.9 1.4 1.5
		2.6	2.6	2.0 2.6	1.4 2.0 2.6	1.4 2.0 2.6	1.4 2.0 2.6
		0.3	0.3	74 69	5.9 7.4 6.9	6.0 5.9 7.4 6.9	6.0 5.9 7.4 6.9
		81.5	81.5	80.0	80.0	81.5 80.0 81.5	81.5 80.0 81.5
		0.7	0.7	0.9	0.5 0.9 0.7	0.5 0.5 0.7	0.5 0.5 0.7
		0.1	0.1	0.1	0.0 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0
		4.9	4.9	4.5 4.9	4.4 4.5 4.9	4.9 4.4 4.5 4.9	4.9 4.4 4.5 4.9
		0.85	0.85	0.67	0.57 0.67 0.85	0.57	0.60
		86	86	98 06	98 06 06	98 06 06 68	0.67 0.85 90 86


最終沈熙池(大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	别。 P v	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	(量 等留時間 下面積負荷 下面積負荷 下面 下面(日) 日(日) 日	m³/d h	4,881	4,627				4 379	1718								
		, ,			4,906	5,264	4,622	7,0,4	214,4				4,785	4,539		15,253	4,065
	K面積負荷 CE面高 K温 K温 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		6.1	6.3	0.9	2.7	6.5	6.7	9.9				6.1	6.5		7.2	1.9
	E 回 回	p.,m/,m	41	13	14	15	13	12	13	15	5 3		14	13		44	12
	NAA BAR BAR SS SS除去率 COD	5 5	10	13	11	13	000	11	11				184	10.0		20	17.0
	377.5× 1.1 3.5 3.5除去率 2.0.0) 也	100	100	100	100	100	100	6773				1.00	0.00		30.0	60
	\$\$ \$\$除去率 \$OD	Ķ	6.9	6.9	6.8	8.9	6.9	6.9	6.9				6.7	6.7		7.1	92
	3S除去率	mg/L	-	-	-	-	-	2	2				2	4		2	0
·	SOD	%	66	66	66	17166	66	66	66				66	86		1066	97
		mg/L	7.2	7.4	7.0	6.1	7.7	7.7	7.3				8.5	9.5		10.4	4.2
	BOD	mg/L	3.6	3.5	2.2	2.3	3.1	3.8	3.7				3.2	5.5		6.9	6.0
	BOD除去率	%	97	86	86	86	97	97	86				86	97		66	95
	C-BOD	mg/L	1.3	1.3	1.1	1.0	1.4	1.4	1.3				1.9	3.0		3.8	0.3
	N-BOD	mg/L	2.3	2.2	1.1	1.4	1.7	2.4	2.4				1.2	2.5		2.0	0.0
	00	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3				0.3	0.2		2.0	0.1
	全窒素	mg/L	8.0	8.0	9'9	6.5	7.8	7.6	7.9				11.0	11.2		12.6	3.5
7 ∰	全窒素除去率	%	78.6	78.4	79.8	79.4	79.0	79.8	79.2				73.3	68.8		83.9	63.8
**	有機性窒素	mg/L	0.4	9.0	0.5	0.5	0.8	0.0	6.0				1.3	1.7		3.1	0.0
<u></u>	アンモニア性窒素	mg/L	3.4	1.8	1.2	1.2	2.0	1.3	1.2				1.5	3.4		9.7	0.0
HH	亜硝酸性窒素	mg/L	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0				0.1	0.2		0.3	0.0
4	硝酸性窒素	mg/L	4.6	2.7	5.9	2.0	5.1	5.8	6.2				8.3	6.8		10.7	2.3
√ 11	全りん	mg/L	0.10	0.16	0.35	0.28	0.43	0.51	1.05				0.35	0.94		2.13	0.05
Λij	全りん除去率	%	86	16	94	92	94	91	80				93	81		66	09
ارد	りん酸態りん	mg/L	0.04	0.04	0.40	0.12	0.25	0.79	1.04				0.32	0.84		2.90	00.0
茶	凝集剤添加量	P/J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0
<i>ਜ</i> ਵ	池数	利	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0				1.5	2.0		2.0	1.0
Z.	水量	m³/d	4,881	4,627	4,906	5,264	4,622	4,372	4,418				3,630	4,539		15,252	2,415
700	== 世田 世田 世	۲	6.1	6.3	0.9	2.7	6.5	6.7	9.9				6.1	6.5		7.2	1.9
Κ.	水面積負荷	m³/m²·d	14	13	14	15	13	12	13				14	13		44	12
		m ₂	12	15	16	13	10		15				10	12		50	0
Z)	· 大道 · 计估计	ပ္ မ	21.6	23.9	25.8	27.4	30.0	29.9	28.0				18.4	19.4		30.7	17.9
12	必免度	Ħ	001	001	001	001	100	001	001				100	0 0		100	92
<u> </u>	o o	/ww	2 -	9 -	0.0	5 -	0 -	600	6.0				600	4			
	海米鑑SS SS	ı 1	- 66	- 66	66	- 66	- 66	66	66				66	- 86		3 171 GG	97
	COD	mg/L	7.5	7.5	7.3	6.4	7.7	7.8	7.3				8.0	9.4		10.8	4.4
	BOD	mg/L	4.0	3.0	2.6	3.1	3.4	3.9	3.5				3.1	5.3		6.8	0.5
	BOD除去率	%	97	86	86	97	97	97	86				86	97		66	95
(C-BOD	mg/L	4.1	1.3	1.1	1.1	4.1	1.5	4				6.1	3.1		4.4	0.3
	N-BOD	mg/L	2.6	1.6	1.5	2.0	2.0	2.4	2.1				1.2	2.2		4.8	0.0
\ \ \	DO	mg/L	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3				0.4	0.3		1.9	0.1
	金藤楽	mg/L	6.7	7.2	2.7	6.2	6.3	6.1	6.2				10.2	10.5		12.1	2.8
vπ 1	全	%	82.1	80.7	82.7	80.8	83.0	83.8	83.7				75.2	70.9		87.3	62.9
r v -	有機性窒素	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.8	6.0	9.0	6.0				1.2	1.7		3.0	0.0
<u>r F</u>	アンモニア恠窒素 Eiststarfie	mg/L	3.0	1.2	1.2	1.5	1.7		8.0				-	1.7		7.2	0.0
H (2)	里朝酸性至系 硝酸性容 素	mg/L mø/l	- 8°	- 22	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0				0.0	7.4		10.1	0.0
: Y	全りん	mg/L	0.21	0.17	0.48	0.59	0.33	0.74	1.14				0.48	1.12		2.34	0.07
1 411	エグラ まま 本 まりん除去率	. %	96	97	91	06	95	88	78				91	78		66	56
<u></u>	りん酸態りん	mg/L	0.16	90.0	0.55	0.22	0.32	1.18	1.12				0.51	0.99		3.05	00:00
業	發集剤添加量	P/7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0


2		Я	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10	l	12	l l	2月		年間	年間最大	年間最小
	池数	积	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					2.0				2.0
	水量	m³/d	4,881	4,576	4,879	5,251	4,578	4,354					4,313				3,832
	三世 世	ٔ ک	6.1	6.4	6.1	5.8	6.5	6.7					8.9				5.
	水面積复命泥面車	m³/m²·d	14	13	14	15	13	12					12				= =
	光	္တ	21.5	23.7	25.7	27.3	29.9	29.8					18.4				
	透視度	鱼	100	100	100	100	100	100					100				
	Hd	17	8.9	8.9	6.8	8.9	6.9	6.8					6.7				
찉	SSS	س% ر %	7 66	7 66	- 66	- 66	- 66	66					66				
黎;	COD	mg/L	7.7	7.8	7.6	9.9	7.9	7.5					9.1				
沉晶	BOD	mg/L	2.2	3.9	2.5	3.1	3.8	1.9					3.2				
影光	BOD除去率	%	86	97	86	86	97	86					86				
Ð (C-BOD	mg/L	1.5	1.5	1.1	1.2	1.3	17					2.2				
Λ	N-BOD	mg/L	0.7	2.4	1.4	1.9	2.0	0.8					- 0				
K (DO → □ □	mg/L	6.0	0.3	0.5	4.0	0.3	0.3					0.5				
)	工工 米 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	mg/L	9.3	11.3	10.1	8.0	12.3	10.5					1111				
	土主米际五年有機性容素	mg/L	0.0	9:0	9.0	9:0	1.0	1.1					1.4				
	アンモニア性窒素		1.3	1.5	6.0	1.6	1.7	0.2					6.0				
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0					0.1				
	硝酸性窒素	mg/L	7.8	9.2	9.4	8.5	6.6	9.5					9.1				
	全りん	mg/L	0.29	69.0	0.50	0.26	1.18	0.29					2.07				
	全りん除去率に、軽禁に、	%	95	88 6	06	96	82	95					64				
	ック製影ック	mg/L	0.33	67.0	60.0	0.20	0.02	0.46					2.02				
	· 旅来鬥添加里 お茶水電	L/ a	21 441	20 115	21 710	23.283	20.066	19 031					19 275				
	大部分	ွပ	21.3	23.5	25,5	27.3	29.8	29.6					17.8				
	透視度	赵	100	100	100	100	100	100					100				
	Hd		7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0					6.8				
	SS	mg/L	- 2		- 62	- 5	1 0 1	2					2 0 0 0				
	BOD	118/L	5. 6.	t. c.	1.1	1.0	0: /	6.7					7.5				
	C-BOD	mg/L	1.2	1.2	6.0	2.1	= =	1.3					1.5				
	N-BOD	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2					0.2				
#	DO	mg/L	5.6	5.6	5.6	5.5	5.2	5.0					5.9				
首振	全窒素	mg/L	7.7	7.7	9.9	6.8	7.9	7.1					10.5				
₹	有機性窒素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5					1.1				
,	アンモニア性窒素	mg/L	3.3	8:- 0	1.2	4. 0	2.1	1.2					1.4				
	里钥酸性至系脂酸性毁	mg/L	0.1	- 2	0.0	5.0	0.1	- 2					0.0				
	全りん	mg/L	0.24	0.35	0.43	0.50	09.0	0.75					0.54				
	りん酸態りん	mg/L	0.18	0.22	0.51	0.24	0.48	96.0					0.48				
	植た物イギンによった。	mg/L	62	73	67	61	67	89					72				
	ر 据 留 显 素 十 肥 恵 莊 巻	mg/L Æ/™l	90.04	0.03 ***********************************	0.03 ##	0:03 30±∰	0.04	0.03					0.03				
	/ 2012年数 / 30日 /	kg/d	155	152	157	154	154	158					137				
	次亜塩素接触時間	i iii	20.4	21.5	20.2	19.3	21.9	22.7					22.4				
	投入汚泥量	p/ _E m	1,152	1,130	1,104	1,102	1,101	1,086					844				
	投入固形分	%	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3					0.4				
H ol	固步物質危滞留時間	kg/m²∙d h	8.0	8,1	54	တ က က	8,3	38	9,7	56	38	10.8	10.9	10.8	9.2	33.3	8.0
ΙÆ	引抜汚泥量	p/ _E m	75	85	16	66	16	85					74				
熊 :	引抜固形分	%	4.0	3.5	3.6	3.4	3.0	2.9					3.8				
"""	引抜有機分割井;	%	92.1	92.3	92.3	85.9	91.4	92.0					92.3				
<u> </u>	51扱pH 対法cc	1/2000	7°C	9.0	5.0	2.0	7.8	78					75				
		m ³ /d	0	8	t o	2	2	0					2				
	ポリ鉄注入量	p/T	163.9	188.3	193.8	193.0	221.7	244.2	219.4	218.3	211.3	180.1	201.1	205.1	202.6	365.0	73.0


加	黚	Ħ	4月	5月	6月	7月	8月	6		10月	11月	12月	1,8	2月	3月	年間平均	年間最大	年間最小
	濃縮槽投入汚泥量	m³/d								363	343					355		
	(投入初沈汚泥量)	m³/d								239	232					236		
	(投入余剰汚泥量)	m³/d								124	113					119	134	44
	投入汚泥SS量 I 本号	kg/d								2,019	2,018					2,019	2,724	
(0€ L	水位調整セき高	s mo								10	10					10		
世胜	国形分負荷 站無如泺加号	kg/m²·d								21.8	19.5					20.9		
4 熊	从来占参加量 添加率 通打率	ς %∈ τ σ)								0.3	0.0					0.3	0.3	0.3
佐草	建料时间 濃縮槽引抜汚泥固形分	Z ≽≅								4.2	40					4.1		
甲	濃縮槽引抜汚泥有機分準な汚で水の	% 000					-	+		1.1	89.2					89.2		
	· 旅船 医 派 水 3.3 医 流 水 量	m²/d								296	283					291		
	対消米SS量 対消米SS場	kg/d %								23	12					18		
	濃縮後貯留槽投入量	m³/d								99	62							
	投入汚泥量	m³/d	332	31				244	202	175	258	282	303					
	投入汚泥固形分投入汚泥SS量	у Кв. %	2.533	2.226	-		2.201	0.6	0.0	0.7	0.8	2.008	2.264	0.7	1.751			
۲	し済量では一番の	kg/d	. 00	0				7.7	70 6	0.07		000	100					
	权人乃兆有械万 也 3 年记 n l	%	83.3	30				4.7	0.87	6.7	6.7	80.3	82.1					
	液ヘパルpr 運転時間	h	17.6	16.9				2.9	10.8	9.4	13.8	15.0	16.1					
	高分子添加量	kg/d	7.92		.,			1.86	4.48	4.51	7.97	6.87	7.42					
	高万十添加率 濃縮後貯留槽投入量	m ³ /d	0.3		34 0.			27	2.4	22	39	35	38					
褫る	濃縮汚泥固形分	%	4.1	4				4.3	4.1	4.1	3.6	3.7	3.9					
岩岩	濃縮汚泥有機分 単名注記CC=	%	83.7	81.0	79.8			78.1	78.9	80.1	4 4 60	81.9	82.8					
	原船 か 形 3 3 里 返流 水 量	Ke√a m³∕d	291	1,4;				217	178	153	219	246	265					
	濃縮返流水SS ii注上の同	mg/L	52	,				65	67	59	29	62	83					
		kg/d %	9.0	0	0.7 1.0			0.9	0.8	0.7	0.0	0.8	1.0					
	引抜pH	p∕ _€ m	6.4	9				6.3	6.4	6.2	6.4	6.4	6.5					
余剰濃縮	BOD	%	5.6	4				0.6	2.7	15.6	25.6	3.1	3.4					
岗	王至系 アンモニア性窒素	р /ш %	2.1	2 -	1.0	0.5		2.4	2.4	6.9	3.0	0.1	0.2					
	りん酸態りん	%	0.88	06.0				86.	4.50	2.65	9.07	0.35	0.45					
新留 新留	引抜汚泥量 固形分	p∕ _E m%	119.7	127.8			3.5	37.2	3.0	3.4	130.6	127.0	126.6		126.8			
脱水機	投入汚泥量	m ³ /d	112.9	109.9	10			8.3	130.6	114.6	130.6	127.0	125.5					
投入污泥No.1	固形分有機分	% %	4.0	e	3.7	3.6		3.1	3.0	3.4	3.5	3.4	3.6					
脱水機	投入汚泥量	m³/d	120.9	132.4	12			5.01										
投入汚泥 No. 2	固形分有機分	% %	3.9	3.6				3.1						3.6				
押	投入汚泥量 ※・ケー・ター	p/ _E m	112.9	109.9		116.7		128.3	130.6	114.6	130.6	127.0	125.5	112.9	114.6	122.4	198.2	56.5
₹ \(\d_1 \)	加水/ イ光工業舎水率	%	76.9	76.4				15.4	76.5	76.9	7.77	77.5	78.0					
章 大:	有機が高分子添加率	% %	7.0	0	7.0			0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7					
轍	ボリ鉄添加率	%	8.0	0 8				0.8	2.0	0.7	8.0.8	0.8	6.0					
No. 1	分離液軍 分離液SS	m*/d mg/L	91.9					385	346	369	397	105.4	102.8					
	運転時間地上是	۲/+ 4	7.5		7.1 7.2			7.1	7.4	7.1	8.1	8.2	8.3					
	投入汚泥量	m³/d	120.9	132.4				10.5					2					
""	脱水ケーキ発生量	t/d	21.12	21.46				3.13	$\frac{1}{1}$					18.16				
心照	宫水举 有機分	% %	89.7	76.2 89.6	75.6			0.1						89.8				
水蒜	高分子添加率 ポリ蛛液 上級	% %	0.7	0 0	0.7 0.7			0.7						7.0		0.7		
	分離液量	b/ _E m	100.7	110.9	-			22.4						84.8	116.1	109.9		
20.	万融版の	mg/ L	7.7	8.1				7.5						7.0		7.7		
医牙布神 伊田山	搬出量	t/d	18.11	17.78	-			3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58		8.48		
国に指えて	明	Kg/ u	7.0	1	2.0			7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.1	1.0		7.4		



(3) 水質管理総括表









2 光熱水等使用量

(1)月別電力使用量

単位:kWh 遠賀中継 処 理 場 蓮花寺中継 管 理 棟 主ポンプ棟 水処理棟 水処理棟 汚泥 管 理 棟 ポンプ場 ポンプ場 総電力量 計 水処理設備 送風機設備 脱水機棟 動 力 照 明 その他 電力量 電力量 電力量 電力量 電力量 電力量 電力量 電力量 4月 55.845 90,642 86,047 51,190 11,770 11,990 19,536 327,020 397,130 62,160 7,950 5月 55,568 92,109 90.882 52,520 13.940 11,730 19,881 336.630 61,710 7,720 406,060 6月 55,694 87,726 86,728 51,220 10,640 10,640 25,422 328,070 74,950 7,990 411,010 7月 61,737 90,608 87,101 56,470 11,650 11,650 33,754 352,970 76,760 9,060 438,790 8月 55,070 89,191 89,406 54,000 12,560 12,560 37,053 349,840 77,530 7,810 435,180 9月 50,947 86,137 84,805 50,870 12,060 12,060 31,851 328,730 74,880 7,140 410,750 10月 52,963 88,467 89,509 48,310 12,420 12,420 22,691 326,780 69,230 7,860 403,870 11月 48,320 58,712 87,818 84,934 12,500 12,500 18,716 323,500 66,370 8,800 398,670 12月 53,950 90,680 50,050 19,886 7,980 82,114 13,490 13,490 323,660 61,170 392,810 1月 52,096 91,546 84,657 52,790 13,390 13,390 329,490 60,090 7,810 397,390 21,621 2月 46,654 83,159 78,026 47,530 12,920 12,920 20,981 302,190 54,090 7,230 363,510 3月 54,979 91,321 87,918 49,440 13,490 13,490 20,572 331,210 61,600 8,380 401,190 合 計 654,215 1,069,404 1,032,127 612,710 150,830 148,840 291,964 3,960,090 800,540 95,730 4,856,360 日平均 1,792 2,930 2,828 1,679 413 408 800 10,850 2,193 262 13,305

(2) 月別電力使用量グラフ





各種処理量及び薬品等使用量 (4)

	項目			1	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計	日平均
<u> </u>			ww i		181.0	112.0	244. 5	372.5	144.5	24.5	129.0	338.0	34. 5	27.5	33.0	125.5	1, 766. 5	4.8
浜	Y	¥	$m^3/$	旦	643, 700 (623, 571	650, 844	722, 105	627, 466	571, 684	612, 656	684, 923	613, 643	591, 608	539, 665	625, 743	7, 507, 608	20, 569
抴	花寺ポンプ	場揚水	≡ m³/	旦	422, 015	415, 862	419, 928	468, 129	415, 462	384, 940	406, 585	443, 507	413, 478	404, 263	363, 577	413, 008	4, 970, 754	13, 619
」	賀ポンプ	場揚水	量 m3/月		85, 236	81, 226	86, 983	100, 317	81, 246	72, 281	80, 062	92, 567	79, 186	76, 202	69, 070	84, 630	989, 006	2, 710
以	亜	州	m ³ /	田	732, 158	715, 559	735, 064	815, 420	715, 054	655, 231	683, 895	763, 154	693, 510	670, 844	966, 909	703, 167	8, 490, 052	23, 260
刪	力濃縮柱	槽投入	量 m3/月		34, 560	35,020	33, 120	34, 152	34, 132	32, 584	22, 024	24, 692	30, 306	26, 412	23, 641	26, 394	357, 037	978
H	力濃縮槽	投入濃	度 %	,o	0.3	0.5	0.5	0.3	0. 4	0.3	9 '0	9 '0	0.4	0.5	0. 4	0.5	Ι	0.4
爭	圧浮上濃	縮機投入	量 m ³ /	日							3, 992	2, 747					6, 739	110
*(ルト型ろ過濃縮機投入	農縮機投入	·事 m3/	匠	9, 952	9, 904	8, 432	9, 536	7, 552	6,072	3, 672	5, 928	8, 728	9, 392	7, 280	6, 440	92, 888	254
%	1 遠心脱水	機投入	· m ₃ /	巨	452	549	546	467	868	3, 265	2, 980	3, 265	3, 301	3, 389	1, 919	1, 490	22, 519	61.7
ė.	1 遠心脱水機投入濃	機投入濃	度 %	۰,0	4.0	3. 7	3.6	3.5	3. 1	3.0	3. 4	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	I	3.5
%	1 脱米ケー	- 井発仕	量(七)	瓦	84.05	99.00	93.09	75.35	127. 07	455.03	467.40	545.84	560.04	613. 26	351.18	2, 612. 00	6, 083. 31	16.67
%	1脱水ケー	- 牛合 水率	承 %	,0	9 .92	76. 4	76. 5	76. 1	75. 4	76. 5	76.9	77.7	77. 5	78. 0	77. 6	77. 1	Ι	76.9
%	2 遠心脱水	機投入	量 m3/月		2, 781	2, 913	2, 577	3,075	2, 670						927	1, 806	16, 748	79.0
№.	2 遠心脱水機投入濃	機投入濃	废%	,o	3.9	3.6	3.6	3.5	3. 1						3.6	3.6	I	3.6
No.	2脱水ケー	キ発生	量 t/	円	485.84	472.03	403.72	455.34	344.47						163.48	293.85	2, 618. 73	12.35
%	2脱水ケー	十二十八十	~	,0	76.8	76. 2	75.6	75. 5	74.9				_		77. 1	75. 7	Ι	76.0
脱	オケー	出 選 田	量 t/	/月 57	577.04	573.04	496.87	538.85	466.31	451.87	467.08	545.77	558. 53	609.34	513.66	561. 41	6, 359. 77	17. 42
٦	小 一	丑	量 kg/	田	8, 410	6, 690	5, 490	6, 400	3,800	4, 530	3, 590	3, 750	5, 420	8, 260	6, 720	7, 300	70, 360	193
~- 3	=		力 kWh/	町	397, 130	406, 060	411,010	438, 790	435, 180	410, 750	403,870	398, 670	392, 810	397, 390	363, 510	401, 190	4,856,360	13, 305
• • • •	关		m ³ /	戶	481	439	312	367	286	443	364	386	394	483	483	511	4, 949	13.6
Ψ.	重		[/] 無	日	28	38	29	502	164	99	179	49	44	42	41	39	1, 221	3.3
ĸ	L P			田	65	59	45	45	51	43	48	77	97	80	61	9	736	2.0
田田	次亜塩素	酸ソー	ダ [/]	田田	3, 984	4, 030	4, 019	4, 111	4, 121	4,043	4,072	3, 458	3, 780	3, 713	3, 297	3, 880	46, 506	127
	4		C L/	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ポリ系酸	謡二	\ 	月 10	10, 996	11,838	10,973	11, 468	12, 151	12, 049	11,667	12, 308	12, 376	12, 303	11, 101	13, 025	142, 253	390
}	高分子凝縮剤	(濃)	kg/	円	210	180	150	150	180	180	150	06	270	330	0	300	2, 190	6.0
	高分子凝縮剤	」(脱水用)	kg/	月	750	900	750	750	900	900	525	585	825	1,050	525	750	9, 210	25. 2
																		ı

3 設備の維持管理

下水処理場における機械や設備は、常時運転を必要とし、また取扱い対象物が下水・汚泥・薬品等であるため、通常の工場プラント等に比べ過酷な条件での運転を強いられています。したがって、機械や設備の消耗、劣化の進行も著しく、その結果として故障・破損、効率の低下をきたし、場合によっては大きな事故の原因となる恐れがあります。また、これらの故障はたとえ局部的であっても、水処理や汚泥処理の工程に支障をきたし、処理水の水質悪化等を招く結果となります。このような事態が起こることのないよう、又作業員の安全を図るため、予防保全に重点を置き、設備の保守点検・保安・補修等の維持管理を行っています。

(1)設備機器の点検

1)日常点検

毎日、運転中及び休・停止中の機器の状態を巡視し、外部の損傷、振動、異音、異臭、油量、液漏れ、空気漏れ、開度指示状況、冷却水、電圧、電流等について目視、手触、嗅覚、聴覚によるほか、簡易な点検用具で点検可能な項目について、規定の点検シートにより実施しました。

点検箇所:①管理棟 ②沈砂池ポンプ棟 ③水処理棟 ④塩素棟・放流口 ⑤重力濃縮棟 ⑥機械濃縮棟 ⑦汚泥脱水機棟 ⑧蓮花寺中継ポンプ場 ⑨遠賀中継ポンプ場

2)定期点検

前記点検箇所の設備機器について、計画的に点検シートにより実施しました。

3)精密点検

法定点検、専門技術を要する点検について、専門業者に委託して実施しました。

4)臨時点検

上記点検による異常、不具合等及び故障警報発報の設備機器について、臨時に実施しています。

以上の点検結果の他、運転記録、水質分析結果等により、小修理等及び運転の変更を行い設備機器の保全及び水処理の向上を図るとともに、従事者の意識の向上及び技術の向上・習熟に努めました。 なお、設備機器の日常点検は、次頁に記載の点検表に準じて実施しました。

精密点検

点	(検項目(委託名称)	点 検 内 容	
		遠賀川下流浄化センター・蓮花寺中継ポンプ場・遠賀中継ポンプ場における監視制御設備、計算備、伝送設備、ITV設備及び電気設備の機能維持のため、保守点検を実施	装設
		(1)遠賀川下流浄化センター ①監視制御設備 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		②ITV設備 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		③受変電設備	
		(i)無停電電源装置 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
1	中央監視制御設備等 保守点検業務委託	(ii)上記以外 精密点検 1回	/年
	体 引 杰快未初安癿	(2)蓮花寺中継ポンプ場	
		①監視制御設備 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		②受変電設備(自家用発電設備含む)	
		(i)無停電電源装置 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		(ii)上記以外 精密点検 1回	/年
		(3)遠賀中継ポンプ場	
		①監視制御設備 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		(4)計装設備・ループ試験 精密点検 1回/年、通常点検 1回	/年
		遠賀川下流浄化センターの自家用発電設備の機能維持のため、保守点検を実施	
		①発電機、発電機盤点検 1回	/年
2	自家用発電設備 保守点検業務委託	②ガスタービン自家発電装置点検 1回	/年
	pr 1 m pose po a u	③直流電源装置点検 1回	/年
		④VCB、保護継電器点検 1回	/年
		遠賀中継ポンプ場の電気設備、非常用発電設備、計装設備の機能維持のため、保守点検を実	施
	遠賀中継ポンプ場	①高低圧盤他電気設備点検 1回	/年
3	電気設備 保守点検業務委託	(高低圧配電機器、保護継電器、絶縁測定、高圧ケーブル絶縁診断)	
	体可点快未 仍安心	②自家用発電設備点検 1回	/年
		③計装設備点検 1回	/年
	消防設備	遠賀川下流浄化センター・蓮花寺中継ポンプ場・遠賀中継ポンプ場の消防用設備の法定点検を	生実施
4	保守点検業務委託	①機器点検 1回	/年
		②機器点検及び総合点検 1回	/年
5	電話交換設備	遠賀川下流浄化センター・蓮花寺中継ポンプ場・遠賀中継ポンプ場の電話交換機及び電話機、 設備等の保守を実施	付帯
	保守点検業務委託	①電話交換設備 2回	/年

(2) 故障・修理の状況

1)故障の状況

設 備 名	発 生	名 称	件数	備考
	故障		1	水銀灯オートリフター
ポンプ設備	軽故障		1	脱臭機室送風機電流指示値
ハンノ 政 浦	故障		1	No.1,2主ポンプコンバーター
	漏水		1	No.1主ポンプ逆止弁
	軽故障		3	ピット水位計
	過トルク		1	A1初沈汚泥引抜弁(閉方向)
水処理設備 水処理設備	軽故障		1	A2ろ過用No.3空気圧縮機安全弁
小处理改 佣	絶縁低下		1	A2-1第1槽水中撹拌機
	軽故障		2	No.1水処理脱臭ファン、ろ過原水ポンプCC内電磁接触器
	漏水		2	A5系砂ろ過原水管
重力濃縮設備	故障		1	濃縮汚泥スタビライザー電磁弁
生刀 辰 相 改 開	過負荷		6	スカム分離機
	低流量		1	No.1脱水ケーキ移送ポンプ
機械濃縮設備	故障		1	No.2汚泥脱水機
1成1以/成州日以 /用	故障		1	No.2空気圧縮機オートドレンナー
	軽故障		2	No.1,2重濃用ポリ鉄注入、No.1滑剤注入ポンプ
空調設備	故障		1	汚泥棟電気室冷房
土 网 政 佣	軽故障		1	汚泥棟送排風機用
塩素混和池	故障		1	次亜塩貯留タンク
り 場内	軽故障		1	雨量強度計
7971	故障		1	A2-2PAC注入ポンプ圧力計ボールバルブ
	過トルク		1	No.2自動除塵機
 蓮花寺中継ポンプ場	過負荷		1	1号ポンプ井撹拌機
注16寸 中心ハンノ物	故障		3	受電盤電流変換器、場内照明用点滅器
	通信異常		17	NTT専用線異常
遠賀中継ポンプ場	過トルク		1	主流入ゲート(開方向)

発生名称は中央監視における表示で記載

2)修繕工事の状況

年月日	工 事 名	税込金額(円)	故障状況
R6.4.25	No.1自動除塵機緊急修繕工事	902,000	緊急修繕
R6.9.20	濃縮汚泥移送ポンプ外修繕工事	15,518,800	計画に基づく定期修繕
R6.9.20	A4汚泥掻寄機外修繕工事	18,570,200	計画に基づく定期修繕
R6.9.24	No.1濃縮汚泥掻寄機緊急修繕工事	1,650,000	緊急修繕
R6.10.11	返送汚泥ポンプ外修繕工事	19,048,700	計画に基づく定期修繕
R6.10.11	A2水中撹拌機外修繕工事	31,900,000	計画に基づく定期修繕
R6.10.30	No.2汚泥脱水機緊急修繕工事	6,600,000	緊急修繕
計		94,189,700	

第5節 水質試験		8 1 精密試験			1 消入水・	放消水						-						
大 中 ·	R6.	4. 10	R6. 4.	٠-۱	R6. 5	-	R6. 5.	22	R6. 6.	5	R6. 6.	19	R6. 7	S. +	R6. 7	17	R6. 8	8 H
来 不 圖 別 大道	第人米	双消水	消人水 23.2	双消水	第人来 23.9	及 32 9	第人来 24 9	双流水 24.2	消人水 25.3	双流水 24.6	消人水 25.8	及流水 25.8	第人不 24 9	放消水 25.6	第人水 26.6	放消水 27.0	第人水	及汽水 29.7
外龍		無事	以 協 協 下 水 車	無 集 句 型	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	無 無	八档色 路下水卓	無	八	無事 句 型	灰褐色 猫下水犀	年 単 田 田	下 () () () () () () () () () (無 曲	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	無無句型	以 協 協 下 水 県	無 曲 句 型
透視度度	9	100	7 2	100	7 3	100	7 2	100	7 2	0.0	7 2	100	9 2	100	7 1	100	7 3	100
蒸発残留物 mg/L state south	410		540	320	570	330	620	370	590	340	490	340	370	270	480	280	570	360
	150		130	30	250	40	280	80	270	70	220	40	150	150	200	20	220	09
 	150		200	320	260	330	160	370	200	340	120	340	120	07.0	160	1	180	1
	77	6.8	90	7.4	63	7.6	110	, w	100	7.9	9/6	6.5	53	4.7	74	5.6	96	7.1
	140		160	1	170	1.2	170	1.2	160	. s	100	0.8	87	1.6		1.3	120	0.9
全窒素 有機件窒素 mg/L	41	6.0	34	0 1	36	0 . 3	3/	0.5	35	0.7	29	ა. 0 დ 4	20		29	9 .6	36	7. 0
	19	9.0	21	1.8	26	1.0	24	1.5	22	0.1	17	0.2	6	<0.1		0.1	24	0.5
亜硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/l	. 0 . 0 . 0	<0.1 5.0	0 0	0.1	0, 0,	0. 1	0, 0	0.1	0,0	0. 9	0,0	<0. 1 4 7	0, 0,	<0.1 2.4	0,0	<0. 1 4 2	0, 0	, 0 5 9
	3. 4	0. 18	6. 1	0.31	6. 4	0.33	6. 4	0. 19	6.3	0. 20	4.	0.24	2.5	0.46				0.34
イギン	73		65	65	76	73	130	73	7.9	89	97	65	79	89	65	53	93	89
44-54	10		15	٠ 5	25	ۍ <u>۲</u>	38	∞ ₹	7 8	٠, م	12	ۍ <u>۲</u>	28	٠, 2	13			თ <i>է</i>
/ルヾルヘキサン毎日約寅 mg/L フェノー1.満 mg/l		, Ç	×	-	\$ CO 1	, 0,	9	-	0 0	, ¢	`	-	د ٥٧	\$	n		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\$
	0.03		0.02	0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	0.05	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01
亜鉛 mg/L	0.02		0.04	0.01	0.07	0.04	0.04	0.02	0.08	0.03	0.05	<0.01 0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.06	0.01
冷解 狂教 mg/ L	0. 44		0 08	0.00	0.34	0.09	0.34	0.00	0.47	0.0	0.52	0.00	0 7 0	0.02	0 . 0	0.00	0.97	0.00
	<0.05	<0.05	5	5	<0.05	<0.02 <0.05	9	3	<0.05	<0.05 <0.05	5	3	<0.05	<0.05 <0.05	-	5	<0.05	<0.05
ふつ素 サビニカイ	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0. 2	<0.2	<0.2	<0.2
%	\0.003 \0.1				<0.003 <0.1	\0.003 \0.1			<0.003 <0.1	(0.00s) (0.1			\0.003 \0.1	(0. 003 (0. 1			<0.003 <0.1	<0.003 <0.1
拗					<0.1	<0°.1							<0.1	<0.1				
	<0.01				(0.01	(0. 01			<0.01 (0.01	(0.01			(0.01	<0.01 <0.01			<0.01 0.01	<0.01
大有クロム行位 大有クロム行位 1/1	<0.02 <0.03	\$ 0.05 \$ 0.05			<0.05 <0.05	\$ 0.05 0.05			\$ 0.05 0.05	<0.0>			(0.05 0.05	0.05 0.05			<0.02 0.03	<0.05 <0.05
	<0.0005	8			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005
キル水銀化合物					<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005				
	<0.01				<0.000	<0.00			<0.01	<0.01			<0.000	(0.01			<0.01	<0.01
3	<0.01				<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01
	<0.02 <0.02				<0.02	<0.02 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0			<0.02	<0.02 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0			<0.02	<0.02 <0.02			<0.02	<0.02
12-19-15 反米 mg/L 1 2-3, 70-0142 mg/l	<0.002				<0.007 <0.004	<0.007 <0.004			<0.007 <0.004	<0.007 <0.004			<0.007 <0.004	<0.007 <0.004			<0.007 <0.004	<0.002 <0.004 <0.004
	<0.1				<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1
yλ-1, 2-y² ρπατξυν mg/L	<0.04				<0.04	<0.04 <u>(</u>)			<0.04	<0.04 6.04			<0.04	<0.04 <u>(</u>)			<0.04 <u>0.04</u>	<0.04 <u>(0.04</u>
. I-FU9DDI92 9-600DI42	0 00 00				× 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	×0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			<0.3 <0.0 <0.0	0 00			× 0.3	× 0 0 0			× 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	× 0. 3
1, 1, 2 - F777HH177 mg/L 1, 3-9, 9007 00° 5 mg/L	(0.002 (0.002				<0.000 <0.002	<0.002			<0.002 <0.002	<0.002			<0.002 <0.002	<0.002			<0.002	<0.005 <0.002
	<0.006				40° 006	00.00			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006
ンペツン mg/L サギズンセニブ mg/l	<0.003 <0.003				<0.003 <0.003	<0.003 <0.003			<0.003	<0.003 <0.003			ζυ. υυς /0 02	<0.003 <0.003			<0. UU3	<0.00 <0.00 <0.00
	<0.02 <0.01				<0.01	(0.07 (0.01			<0.01	<0. 07 <0. 01			<0.07 <0.01	(0. 02 (0. 01			<0.01	<0.01
		,			<0.01	<0.01			,				<0.01	<0.01				,
ほご素 1 4-ジナキキン mg/L	<0.1 <0.05	<0.1 <0.05			<0. 1 <0. 05	<0.1 <0.05			<0.1 <0.05	<0.1 <0.05			<0. 1 <0. 05	<0.1 <0.05			<0.1 <0.05	<0.1 <0.05
				0.04		0.03		0.01	9	0.04		0.04	9	0.04		0.02	9	0.01
) ** **		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30
タイオキンン類 pg-leu	:u/L																	

1 7 4 7 M	K6. 8.	21	R6. 9.	. 4	9.	18	R6. 10.	J. Z	R6. 10	. 16	R6. 1	9 .	R6. 11	. 20	R6. 1.	2.4	R6. 12	. 18
茶 水 御 別	第入米	放流大	消入水	校院大	_	校売大	消入水	放流水	流入水	放流水	消入水	校消火	第入决	枚消火	第入水	放流水	第入水	校消火
	20.0 灰褐色	30.3	29. 2 灰褐色	49.2	29.0 灰褐色	第00.4	20.9 灰褐色	#色 ***	21.3 灰褐色	10.7.0	23.0 灰褐色	#色	24.0 灰褐色	# 64.	22.3 灰褐色	22.7 無色	21.0 灰褐色	20. 。 無色
	強下水臭	無臭	強下水臭	無真	強下水臭	無	強下水臭	無	強下水臭	無	強下水臭	無臭	強下水臭	無臭	強下水臭	無	強下水臭	無
透視度度	7.3	7.1	7. 2	001	7. 3	7.2	7. 3	001	7. 1	7.1	7. 2	7.0	7. 3	100	7.2	100	7.3	100 6.9
	220	400	510	320	780	390	290	360	089	350	510	270	510	340	220	320	009	370
強熱残留物 mg/L	350	340	300	280	380	330	280	300	380	300	300	220	310	300	290	270	270	280
強熱減量 mg/L mg/L mg/L	200	09	210	40	350	9 6	310	0.9	300	20	210	50	200	40	260	50	330	96
00	420	400	320	320	520	390	380	360	400	350	370	270	330	340	370	320		370
	88	7.7	120	7.4	130	7.9	87	7.3	92	7.3	69	0.1	82	6.4	93	6.8		9 9
	120	1.2	130	1.4	190	1. 2	150	1.1	220	1.3	160	2. 2	180	1. 7	190	1.5		1.4
	36	8.5	34	7.7	44	9.9	38	6. 7	43	7.9	31	5. 1	37	6. 4	34	6. 7		7. 9
有機性窒素 mg/L	10	0.5	12	0.9	19	0. 2	12	0.0	8 5	0 0	9 5	0. 0	4 6	1.0	9 3	0.3		1. 4
	26	2. 0	77	4 -	25	O (70 1	7 . 0	70 1		7 7	0, 0	73	0, 0	74	0, 0	`)) (
班明段1年至系 III8/L 硝酸性窒素 III8/L	0,0	. 20	0,00	5.3	000	9 9	0,00	6.4	0,0	7.0	000	4.8	000	5.4	0 0	6. 4		. 6
	6.5	0. 20	5.0	0. 57	6.5	0. 75	5.3	1.39	5.8	1.30	3.6	0. 42	5.8	1.40	5.0	0.93	5.9	0.43
	73	0 4	65	65	110	70	116	65	82	70	96	59	70	65	73	89	73	2,
HAM FIFE	28	m +	18	m +	œ с	m -	25	w £	25	m -	22	7.5	20	. 5	20	. 5	15	<u>.</u>
/ルメルン、キッン歯団を買 mg/c ロエノール類 mg/L	2	7	<0° 1	\ 0 1	D)	7	0 10	0>	Ξ	7	<0.1	0)	`	7	0 V	0>	2	7
	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01
	0.06	0.02	0. 08	0.02	0.0	0.04	0.09	0.02	0.05	0.02	0.03	0. 02	0.02	0. 02	0.04	0. 03	0.06	0.02
/台牌/11mX IIIS/C 淡解キマンガン mg/	0.08	0.00	0 12	0.07	0 0	0.00	00.0	0.09	0 10	0.07	0 15	0.00	0 06	0.00	0 0	0.07	0 0	0.0
	;		<0.05	<0.05		3	<0.05	<0.05	2	3	<0.05	<0.05		3	<0.05	<0.05		5
Wind Wind	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.7	<0.2	<0.2	<0.2
カトドワム mg/L シアンナや潜 ms/l			<0.003 <0.1	<0.003 <0 1			<0.003 <0 1	<0.003 <0.1			<0.003 <0.1	<0.003 <0 1			<0.003 <0 1	<0.003 <0 1		
			<u>(0. 1</u>	0.1			-	- ?			0.1	0.1			-	-		
			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
六価クロム化合物 mg/L 74素 mg/l			<0.02 <0.01	<0.05 0.05			<0.05 <0.05	(0. 02 0. 03			<0.05 0.05	<0.02 0.05			<0.05 0.05	<0.05 <0.01		
			<0.0005	<0.000>			<0.0005	<0.000>			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005		
キル水銀化合物			<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005						
PCB mg/L			\0.0003 \0.01	.0. 00.00 .0 0/			/0 01	/0 01			(0, 0005)	\ 0. 0005			/0 0/	/0 01		
~			(0.0) (0.01	<0.0>			(0.0)	(0. 0)			<0.0 0.01	<0.0>			(0.0)	(0. 01 (0. 01		
			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
四塩化炭素 mg/L 1 2-ジ クnnrタン, mg/l			<0.002 0.002	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004		
			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1		
3			<0.04	<0.04 <u>0.04</u>			<0.04	<0.04			<0.04 <0.04	<0.04			<0.04 <0.04	<0.04		
1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L 1 1 2-トリクロロエタン mg/l			× 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0	×0×0×			× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0× 0×	\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			, 0 ° 3	<0.3 <0.0			×0×	<0.3 00.0		
7, 117			<0.002 <0.002	<0.002			<0.005 <0.002	<0.002			<0.002	<0.002			<0.005 <0.002	<0.002		
			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006		
ĵ :			<0.003	<0.003			<0.003	<0.003			<0.003	<0.003			<0.003	<0.003		
ナイクンとプレ mg/L メンナン mg/L			<0.02 <0.07	<0.02 0.02			<0.02 <0.02	<0.02 0.02			<0.02 <0.02	<0.02 <0.07			(0. 0 <u>7</u>	<0.02 <0.02		
			(0.0) (0.01	(0. 0) (0. 0)				0.0/			0.0	0.0			0.0	0.0		
			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1		
-キサン		0	<0.05	<0.05		0	<0.05	<0.05			<0.05	<0.05		0	<0.05	<0.05		0
先留温素 mg/L 大器菌群数 個/ml		0.03		0.01		0. 02		0.04		0. 04		0. 02		0. 02		0.02		0. 03
7.米百	17/	;	0.053	0.0047		;		,	Ì)		;		;		,		;

探水年月日	R7. 1	6	R7. 1	. 22	R7. 2.		R7. 2.	20	R7.3	. 5	R7.3.	19	ī)	4	最大	值	最小値	仙
茶水簡	消入水	放流水	流入水	枚流水		放流水	流	放流水	消入水	放流水	消入水	放流水	消入水	放流水	消入水	放流水	消入水	放流水
水温 外観	20.0	19.2	19. / 灰褐色	18. /	18. b 灰褐色	1/.b 無色		第.0	18. b 灰褐色	無08.3	19.0 灰褐色	18.	24. 1	23.8	29.8	30. 4	9 .8	0 '/
	強下水臭	無真	強下水臭	無臭	強下水臭	無臭	強下水臭	無	強下水臭	無真	強下水臭	無	•		•		•	· ·
透視度 皮 DH	7.3	100 7. 0	7. 1	100 6.9	7.2	100 6.8	7.3	100 6. 8	7. 2	100	7.3	86. 9.8	7.2	001	7.3	7.2	7.1	98
蒸発残留物 mg/L state ma/l ma/l	440	290	230	320	620	340	280	310	089	290	360	300	300	330	780	340	360	260
	140	10	330	90	280	20	280	30	420	40	150	09	240	52	420	150	130	10
(88)	230	8	250	220	220	240	170	2 2	150	4	130	3 3	190	220	280	4 00	120	1090
冷珠性物質 mg/L COD mg/L	100	7.1	91	7.2	98	340 8.5	088	8 .0	930	8.2	86	9.2	06	7.3	130	9.2	53	4.7
	230	1.3	210	0.9	.,	1.5	210	2.2	150	1.7	190	2. 4	170	1. 4	230	2. 4	87	0.8
全窒素 有機性突素 mg/L	34	9.6	39	8.0	37	10.5	40	10.5	34	9.5	29	9. 6	35	7. 4	44	10.5	20	3.9
	25		29	0.2		1.7	28	1.2	22	0. 8	21	. 0	23	0.7	30	2.1	6	(0. 1.0
亜硝酸性窒素 mg/L 硝酸性窒素 mg/l	6, 6 	0.0	0.0	<0.1 7 1	0, 0,	0.8	6 6 6 7	<0.1 7.4	0 0 0 0 0 0 0	<0.1 7.2	0.0 0.1	0.2	0,0	6 0. 1	0°.1	0.2	0 0 0 0 0	<0. 1 2 4
	5.1	0.32	6.0	0.66		0.43	5.6	0.49	4.2	0.73	3.4	0.56	5.2	0.54	6.5	1.40	2.5	0.17
温化数イイノ mg/L 一代心素消費量 mg/l	0 1	200	13	0 m		0 6	98	80 ~	10 /	00	10	70	2 00	9	38	0 00	10	
物質	0 0	, <u>^</u>	==	, <u>^</u>	Ì	, <u>~</u> .	10	, <u>^</u>	0 (<u> </u>	10	<u> </u>	6	, \triangle ?	14			; \(\tau_{\text{'}}
ェノール類	<0.1	<0.1	•	Č		<0.1		,	<0.1	<0.1	c	,	<0.1	<0.1	<0°.1		<0.1	<0.1
Img/L 亜鉛 mg/L	0.02	0.03	0.04	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.0	0.02	(0.0 (0.0
	0.75	0.07	1.20	0.08		0.07		0.08	1.30	0.06	1.60	0.06	1. 13	0.07	2.50		0.34	<0.05
 	0.06	0.04	0.08	0.03	0.08	0.04		0.04	0.10	0.04	0. 11	0.04	0.09	0.04	0.15		0.05	0.03
	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	0.7		<0.2	<0.2
ントドング シアンた合物 mg/L	\ \ \ \ 0.1	\0.003 \0.1			<0.00 <0.1	<0.003 <0.1			\0.003 \0.1	(0. 003 (0. 1			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<0.003 <0.1	<!--</td--><td><0.003 <0.1</td><td><0.003 <0.1</td><td><0.00 <0.1</td>	<0.003 <0.1	<0.003 <0.1	<0.00 <0.1
	0.0	0°.1							¢0.1	0°. 1			0. 1	\$ 0°.1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<0°.1	<0°.	<0. 1
部 大価クロム化合物 mg/L	<0.05	<0.05			<0.07	<0.05			<0.05	<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
「小鼓 mg/L アルキル水銀化合物 mg/L	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005			c000 .0>	c000 .0>			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 <0.0005
	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	<0.01 <0.01	0.0 0.0 0.0			<0.01 <0.01	<0.01 <0.01			0.0 0.0 0.0	0.00			<0.0 <0.01	<0.01 <0.01		0.0	0.0	0.01 0.01
	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素 mg/L 1.2-ジクロロエタン mg/L	<0.002 <0.004	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004			<0.002 <0.004	<0.002 <0.004	<0.002 <0.004	<0.002 <0.004	<0.002 <0.004	<0.002 <0.004
	× 0. 1	<0.1 0.1			<0.1	<0.1			¢0.1	<0.1			<0.1 \$	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
シス-1, 2-シ, クロロエチレン mg/L 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	<0.04 <0.3	<0.04 <0.3			<0.04 <0.3	<0.04 <0.3			<0.04 <0.3	<0.04 <0.3			<0.04 <0.3	<0.04 <0.3	<0.04 <0.3	<0.04 <0.3	<0.04 <0.3	<0.04 <0.3
	<0.006	<0.006			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
~	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	<0.002 <0.005			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
トンムケ ツムヅン mg/L	<0.009 <0.003	<0.00° <0.003			<0.008 <0.003	<0.00 <0.003			<0.00 <0.003	<0.009 <0.003			<0.00° <0.003	<0.008 <0.003	<0.00° <0.003	<0.009 <0.003	<0.008 <0.003	<0.008 <0.003
	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	0.0	0,0			<0.01	<0.0>			0.00	0.0			0,0	9.0	0.00	0.0	0.0	0.0 0.0
:	<0.1	0°.1			<0.1	<0.1			¢0. 1	, 0° 1			¢0.1	¢0.1	<0°.1	<0°.1	<0°.1	¢0. 1
, 4-ンイ+ナン mg/L 確図	< 0. U5	(0.02 0.03		0.01	<0.0>	< 0.05		0	<0.0>	<0.0>		0 03	c0.0>	<0.05 0.03	c0.0>	<0.05 0.05	<0.0>	< 0.05 0.05
数		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30		<30
ダイオキシン類 pg-TE0/	/r												0.053	0.0047	0.053	0.0047	0.053	0.0047


	2 脱小汚泥							•	•								
	年 月 日		R6. 4. 10	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6.8.8	R6. 9. 4	R6. 10. 2	R6.11.6	R6. 12. 4	R7. 1. 9	R7. 2. 13	R7. 3. 5	平均值	最大値	最小値
	外観		灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色			
	臭 気		腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭			
	ЬΗ		5. 1	5.1	4.9	5.0	5. 1	5. 1	4.9	4.9	5.3	5.5	5.3	5.2	5.1	5.5	4.9
	含水率	%	76. 6	76.9	76.9	73.4	75. 2	77. 1	77. 1	77.3	77.0	77.3	78.3	76. 7	76.7	78. 3	73. 4
	有機分	%	89. 7	89. 6	89.3	84.9	89. 9	88. 7	90. 1	89. 5	89. 5	90.3	90. 4	89. 6	89.3	90. 4	84. 9
	る素の	mg/kg乾泥	1.7	1.3	1.6	2.8	1. 5	1.8	1.6	2.2	1.7	1. 4	1.0	1.3	1.7	2.8	1.0
珱	カドミウム	mg/kg乾泥	0.9	0.4	0.4	0.5	0. 7	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.9	0.2
尔	水銀	mg/kg乾泥	0.11	0.12	0. 13	0.23	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0. 11	0.12	0.23	0.09
盂	ニッケル	mg/kg乾泥	18	3	15	33	20	22	5	28	15	12	11	6	91	33	3
盤	クロケ	mg/kg乾泥	14	6	8	19	19	10	Ξ	=	80	10	5	6	=	19	5
	邻	mg/kg乾泥	17	8	6	17	10	8	4	14	7	4	4	2	6	17	2
	アルキル水銀化合物	J/Bm			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0000 '0>	<0.0005	<0.0005
	水銀	mg/L			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム	mg/L			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	郐	mg/L			0.02		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	0.02	<0.01
	有機りん化合物	mg/L			<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	六価クロム化合物	mg/L			<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	で素	mg/L			0.02		0.02			0.01			0.02		0.02	0.02	0.01
媣	シアン 行 か 数	mg/L			<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	PCB	mg/L			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
丑	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ジクロロメタン	mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02
	四塩化炭素	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002
盂	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.004		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0· 1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.04		<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
鑑	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L			<0.006		<0.006			<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	チウラム	mg/L			<0.006		<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		<0.006
	ツセジソ	mg/L			<0.003		<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
	チオベンカルブ	mg/L			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	バガハ	mg/L			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	カフン	mg/L			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	1,4-ジャキサン	mg/L			<0.05		<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05

§2 処理区域内河川の水質試験

1 水質試験結果

	1		•											
洪 六 場	占	道中橋	春日橋	虫生津橋	島津橋	中島橋	遠賀川橋	御牧大橋	イヤン上消	市立病院前	川・帯・静・・	航瀬橋	市役所下流	中鶴団地前
No.		1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13
即社	平均值	16.6	18.0	18.9	18.8	18.0	18.1	18.3	16.8	19.4	19.5	18.9	17.9	19.3
見べい	最大值	27.5	30.9	31.1	32.4	30.3	30.9	31.1	21.6	28.4	31.9	32.0	26.4	30.2
(Q,	販小値 示	5./	9.9	9.2	6.9	8.8	7.7	6.2	8.5	13.6	6.7	4.6	7.4	11./
透視度	中心	- t	50 70	04	ري م	40	74.2 07.0	50	30	20	200	47 07	30	20 20
(重)	最小值	22	9 0	16	18	34	34	26	50	20	23	24	50	20
X	H 計 が 信	7.0	7.3	7.3	7.3	7.6	7.8	8.1	7.4	7.7	7.9	7.8	7.5	7.4
Ħ	最大値	7.3	7.5	7.6	7.7	7.9	8.5	8.8	7.5	7.9	8.5	8.0	7.5	7.6
	最小値	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
2	平均值	4.3	5.1	6.2	5.7	3.9	4.2	4.9	3.1	3.2	4.8	5.1	3.7	3.1
200	最大値	8.9	7.9	7.8	8.5	5.1	4.9	7.0	4.3	4.7	8.9	6.4	3.9	3.9
(mg/L)	最小値	3.0	3.3	4.1	3.1	2.6	2.9	3.2	2.1		3.5	3.5	3.4	2.5
000	平均值	1.4	1.8	2.5	1.7	1.4	2.0	2.9	8.0		2.5	2.3	1.9	6.0
200	最大値	2.7	3.4	4.6	3.7	1.9	3.8	8.9	1.7		4.9	3.8	2.4	6.0
(mg/L)	最小値	0.7	6.0	1.3	0.7	0.8	0.8	1.0	0.5未満		1.0	1.0	1.5	0.0
00	平均值	6.1	6.7	6.3	6.1	7.4	8.3	9.8	7.0		8.3	7.4	6.4	5.9
2	最大値	8.3	9.6	8.5	9.1	10.5	13.8	15.5	7.7	6.9	14.0	9.4	8.7	6.8
(mg/L)	最小値	4.1	4.1	3.7	3.4	5.4	2.7	5.3	6.1	4.7	0.9	5.9	5.1	4.8
U	中均価	15	14	12	19	∞	8	12	-	9	10	10	=	9
)	最大値	30	48	30	46	13	12	20	2	∞	20	25	14	8
(mg/L)	最小值	9	5	4	8	5		2	-	2	4	2	8	2
値を整く上い	H 地 記	40	34	37	1,500	59		29	28	47	160	380	32	27
	最子 电	57	57	89	4,500	45		09	36	84	420	820	45	36
(mg/L)	東小個 :::::	67.	14	14	35	61		/	7.7	14	14	71	7.0	14
全窒素	半四 均 上	2.2	1.8	2.3	2.0	1.5	 	4.1	8.0	;	6.0	1.0	8.0	0.7
	馬 1 1 1	3.6	5.5	8.4	4.5	2.1		2.1	0.1	9.L	E. C	1.7	0.0	0.1
(mg/L)	取小順元十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0. (0.0	9.0	(0.0		0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.4
有機性窒素	小这 高	1.0	8.0	8.0	0.7	9.0	0.5	8.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
	最大値	2.4	1.8	1.2	1.9	0.7	8.0	1.3	0.2	0.7	9.0	1.0		
(mg/L)	最小值	0.1	0.3	0.3	0.1米湖	0.3	0.3	0.4	0.1米湖		0.2	0.1未湖	0.13	
アンエニア性容素	平均值	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	旭米1:0	0.1未述	0.1未述	旭米I:0		0.3	0.1	11年期
: H H H N 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N	最大値	6:0	0.4	1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	熊米I:0	0.2	1.0		0.1
(mg/L)	最小値	11年期	0.1未递	担米1.0	熊米1.0	0.1未満		0.1未避	11年期		11年期	0.1未満		
田稲酸性窑麦	计达命	11年	熊米I:0	担米1.0	熊米1.0	0.1未谢		旭米I:0	熊米I:0			0.1未谢	0.1未谢	照米1:0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	最大値		0.1	0.1	順米1.0	0.1未谢		熊米I :0	11年期	順米1.0		0.1未谢		
(mg/L)	最小値	0.1未避	0.1未谢	0.1未谢	0.1未避	0.1未満		0.1未湖	0.1未谢		11年期	0.1未満		
稲酸性容素	计 迈倫	Ξ:	6:0	1.3	1.1	0.8	8.0	0.5	0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.5
K H T X E	最大値	2.6	1.8	3.4	3.1	1.3	1.4	Ξ:	9.0	4:1	8.0	0.7	0.4	6.0
(mg/L)	最小値	11年期	0.1	0.1	0.4	0.2	熊米I :0	0.1未避	9.0	0.1	熊米I:0	0.1未満	0.4	0.1
415	小 心 一	60:0	60'0	0.19	0.32	0.11	0.10	0.09	0.03	90:0	0.10	0.13	0.08	0.04
i .	ライ 単大 画 ナ	0.13	0.23	0.56	0.62	0.15	0.17	0.12	0.03	0.10	0.15	0.21	0.10	0.06
(/am)	(mg/)	000	700	X	010							300	300	

2 採取場所及びBOD平均値による河川水質状況



注)カッコ内の数値は、各測定点でのBOD平均値(単位はmg/L)をあらわす。

